

NG 3



Fortuna
GERMAN MANUFACTURER EST. 1903



Computergesteuerte Mehrschnitt-Schärfmaschine

Universell einsetzbare, netzwerkfähige Mehrschnitt-Schärfmaschine für die Schuh- und Lederwarenindustrie.
Programmierung auf Windowsoberfläche.

Computer controlled multiple skiving machine

*Network-compatible multiple skiving machine for universal use in the shoe and leather goods industry.
Programming in windows surface.*

Fortuna

Spezialmaschinen GmbH

Eisenbahnstraße 15
D-71263 Weil der Stadt

Phone: +49 (0) 7033 709-0
Fax: +49 (0) 7033 709-150
www.fortuna-gmbh.de
info@fortuna-gmbh.de

Unternehmen
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Maschinenbeschreibung

- 3 Achsen Schrittmotor-Positionssteuerung
- Anzeige der Messerposition mit variablen Grenzwerten
- Messer- und Schleifzustellung manuell einstellbar
- Automatische Berechnung des Schärfwinkels über die Messstation
- Vorschub über Fußpedal oder elektronisch regelbar
- Korund-Schleifscheibe
- Durchgehende Arbeitsfläche
- Alle Bedienelemente an der Frontseite
- Touchscreen
- USB und RJ45 Anschluss für vereinfachte Datenübertragung
- Netzwerkfähig

Optional

- Unterschiedliche Zubehörteile (Führungsrollen, Vorschubwalzen etc.) für verschiedenste Anwendungen
- Arbeitsleuchte
- Schutzhaube
- Trennmitteleinrichtung
- Pneumatische Späneablöseeinrichtung
- Höhenverstellung
- Verstärkte Absaugung
- Messermotor regelbar
- LED-Schwenkbeleuchtung
- Eingabetastatur
- Wechselfuß bis 30 mm
- Steckdosen
- Metallfiltermatte
- Fernwartung
- Fräser für Klebstoffreste
- Sensor Vorschubwalzenabstellung
- Schrägabhebung für Vorschubwalze
- Transportbügel

Machine description

- Three-axes position control with step motor
- Knife position display with variable limit values
- Manual adjustable knife and grinding infeed
- Automatic calculation of the skiving angle by measuring station
- Adjustable feed drive by foot pedal or electrical
- Emery grinding wheel
- Increased working surface
- All controls on the front side
- Touch screen
- USB and RJ45 connection for easy data transfer
- Network compatible

Options

- Various accessories (presser rolls; feed rolls etc.) for different applications
- Work lamp
- Cover
- Lubrication device
- Pneumatic scrap removing device
- Height adjustable work table
- Reinforced suction device
- Adjustable bell knife drive
- Swiveling LED lights
- Machine keyboard
- Interchangeable presser foot up to 30 mm
- Power sockets
- Metal filter mat
- Remote maintenance
- Milling tool for glue removal
- Sensor feed roll distance
- Inclined lifting for feed roll
- Transport bracket

Technische Daten

Schärfbreite (mm)	0 - 18
Schärfwinkel	0° - 33°
Geräuschemission dB (A)	73
Vorschub (cm/sec)	0 - 115 stufenlos
Abmessungen (cm) Länge, Breite, Höhe	126, 57, 125
Elektrische Anschlussleistung (kVA)	1
Nettogewicht (kg)	240
Verpackungsmaße (cm) Länge, Breite, Höhe	140, 72, 140

Technical data

Skiving width (mm)	0 - 18
Skiving angle	0° - 33°
Noise emission dB (A)	73
Feed speed (cm/sec)	0 - 115 stepless
Dimensions (cm) length, width, height	126, 57, 125
Electrical power supply (kVA)	1
Net weight (kg)	240
Packing dimensions (cm) Length, width, height	140, 72, 140